



ICON LAZER SİSTEMİ

"Temiz, Hızlı, Hesaplı"



Hızlı konfigürasyon
Basit mesaj editörü
Vektör, OCR, kristal fontlar
4 satır (30mm x 30mm) yazım alanı
Yer kaplamayan ergonomik tasarım

ÖZELLİKLER

Güç	: 10 Watt / 30 Watt
Akım Besleyicisi	: 115V / 230V, 50 / 60 Hz 1 Faz + N 300 VA (10W) 1 Faz + N 650 VA (30W)
Net Ağırlık	: 10Kg / 12Kg
Lazer Kafası	: Lazer, tarayıcı, güç kaynağı lazer sistemindeki dahili elektronik ve bilgisayar sistemini kontrol eder. Mühürlenmiş CO ₂ lazer tübü / RF teknolojisi dalga boyu 10.6µ
IşınDemeti Çıkışı İşletim	: 90° : Scan Linux yazılımı ile çalışan dokunmatik ekran, ICON Net: Dokunmatik ekran + isteğe bağlı olarak dahil edilebilen Windows arayüzü (2000/XP/Vista) yazılım. Kolaylıkla yazılım oluşturabilme, dilediğiniz gibi seçilebilen font boyutları, geçitli tarih ve zaman formatları, ardışık numaralandırma veya metin uyarılama. DXF formatında, MFF fontları, Unicode fontları, Nokta (dot) fontlarında 7x5 veya 5x5 logo ve grafik yüklenebilir
Kodlama Alanı	: Odak Uzunluğu Çalışma Alanı Odaktaki Işın Demetinin Çapı 100mm 30mm x 30mm <360µ (Standart)
Soğutma Sistemi Ortam	: Entegre hava soğutucu : Harici sıcaklık +10° ila 41° arasında olmalıdır. Max. %95 nem, yoğunlaşma olmayan ortamda kullanılmalı, titreşimden uzak tutulmalıdır.
Boyutlar (UxGxY) Seçenekler	: ICONi-1010:633x126x183mm, ICONi-1030: 725x184x237mm : Duman ayırıcı, zemin ayağı alarm kiti, lens koruyucu, harici dokunmatik ekran, kodlama kiti, fotosel kiti, güvenlik kılıfı
Arayüzler	: I/O, RS 232, (sadece ICON net'te mevcuttur. Ethernet.)

