



D-5000 Nd-YAG-LAZER SİSTEMİ

"Metal, Plastik Kodlama"

Mükemmel yazı kalitesi
En karmaşık taleplere tam çözüm
Uzun ömür, tam güven

ÖZELLİKLER

Çıkış	: 5 Watt / 10 Watt / 20 Watt D-5005 230V;50/60 Hz - 800 Watt D-5010 230V;50/60 Hz - 1000 Watt D-5020 230V;50/60 Hz - 1200 Watt
Işın Çıkışı Ebatlar	: 0° veya 90° : Lazer kafa: 532 x 190 x 41 mm Kontrol ünitesi: 650 x 543,5 x 297 mm
Yapı	: Lazer, terayıcı, lazer kafada tarayıcı kontrolü
Modu	: Analkli veya sürekli yazdırma
İşletim	: Cep terminali, dokunmatik ekran terminali veya Marca PC yazılımı yoluyla basit yazı oluşturma Serbestçe seçilebilen yazı boyutu, tarih ve saat formatları, barkodlar, veri tabanı yazdırma, logo ve grafik yükleyebilme, True Type, Unicode, Crystal yazı tipleri değişebilen yazım
Ara yüzler	: RS 232, Ethernet, TCP/IP
Soğutma Sistemi	: Entegre havali soğutma
Sıcaklık	: +10°C ila +40°C Maksimum %90 yoğunlaşmayan bağıl hava nemi Teknik ve tasarım değişikliklerine bağlıdır



KODLAMA ALANI

LENSİN ODAK UZAKLIĞI	ÇALIŞMA ALANI	İŞİN ÇAPI
80 mm	50x50mm	<57µm
190 mm	100x100mm	<87µm
240 mm	150x150mm	<130µm