

TERMAL TRANSFER YAZICI

KBA
KBA-Metronic GmbH
40 years



ttPRINT INLINE

Hız : 800mm/s'ye kadar yüksek hızda baskı
Baskı Alanı : Kesintisiz Mod : 53/107/128/ x 3000 mm
Aralıkli Mod : 53/107/128/ x max. 75 mm
Çözünürlük : Yüksek Çözünürlük (300dpi)
Hafıza Tipi : 16 MB baskı hafızası
Hafıza Kartı – Compact Flash
Uyumluluk : Ambalajlama Makinesine entegre edilebilir
Mürekkap yuzu İÇERİYE veya DİŞARIYA DONUK şerhileri kullanabilir.



ÖZELLİKLER

Yerleşik Fontlar : Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace,
6 adet piksel font ve 6 adet kendi içinde orantılı font

Bar kodlar
Tek Boyutlu Kodlar : EAN8, EAN13, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A,
Code 128B, Code 2/5 interleave, ITF14, CODABAR, Pharmacode, PZN-KODU, Identcode, Leitcode

İki Boyutlu Kodlar : PDF417, MAXICODE, DataMatrix, GS1 DataMatrix, CODABLOCK F, QR Code

Kompozit Kodlar : Genişletilmiş GS1 DataBar, Sınırlanmış GS1 DataBar, Omnidirectional GS1 DataBar,
GS1 DataBar İstiflenmiş, GS1 DataBar İstiflenmiş Omnidirectional, GS1 DataBar Kesiklik

Ara Yüzler : Seri: RS232 C200, ..., 115200 Baud, USB 2.0, Ethernet/LAN 10/100, 3 x USB,
1 x Compact Flash

Hava Tederikli : En az 6 bar basınçlı kuru, yağsız, Basınç kontrolörü dahildir.
Maks. Uzunluk 600mm, Mürekkap Baskı yönü iç yüzüde/Mürekkap

Transfer Şekli : Baskı yönü dış yüzüde

Boyutlar (YXGXD) : Baskı Kafesi Birimi:
Montaj çerçevesi hariç: 190 x 180 x 208 mm
Montaj çerçevesi ile: Folyo genişliğine bağlı
Kontrol Birimi: 242 x 117 x 221 mm
Dokunmatik Panel: 240 x 192 x 65 mm

Ağırlık : Baskı Mekanizması 8Kg
Kontrol Birimi, Kablo Dahil 3,7kg
Montaj çerçevesi yaklaşık 9Kg-uygulama türüne bağlı olarak

Kablo Uzunluğu : 2.5m (Kontrolör-Nazıcı Kafesi)

Elektrik Bağlantıları: Voltaj Çiğni: 110V-230V/50/60Hz,
Maks. Güç kullanımı 360A

Ortam : Sıcaklık 5°-40°C, Maks. Bağıl Nem Oranı %60

Gürültü Seviyesi : <75dB

ÖZELLİKLER

Yerleşik Fontlar : Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace,
6 adet piksel font ve 6 adet kendi içinde orantılı font

Bar kodlar
Tek Boyutlu Kodlar : EAN8, EAN13, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A,
Code 128B, Code 2/5 interleave, ITF14, ITF16, CODABAR, Pharmacode, PZN-KODU, Identcode

İki Boyutlu Kodlar : PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK F

Kompozit Kodlar : RSS, RSS-14 Kesiklik, RSS-14 İstiflenmiş, RSS-14 İstiflenmiş Omnidirectional, RSS Limitli,
RSS Genişletilmiş İstiflenmiş

Ara Yüzler : Ethernet (LAN), RS 232 (115200), USB, Paralel (Tek Yönlü), Kompakt Flash Kart, Kuvas
1D elektronik yalıtımı: 8 x GIRİŞ, 8 x ÇIKIŞ

Hava Tederikli : En az 6 bar basınçlı kuru, yağsız, Basınç kontrolörü dahildir.
Maks. Uzunluk yakl. 900 m (ttPRINT 53)

Transfer Şekli : Maks. Uzunluk yakl. 600 m (ttPRINT 107)
Maks. Uzunluk yakl. 450 m (ttPRINT 128)

Boyutlar (YXGXD) : Baskı Kafesi Birimi:
Montaj çerçevesi hariç: 204 x 180 x 235 mm (ttPRINT 53)
204 x 180 x 290 mm (ttPRINT 107)
204 x 180 x 310 mm (ttPRINT 128)

Montaj çerçevesi ile: Çihaz türüne bağlıdır
Kontrol Birimi: 240 x 125 x 332 mm
Dokunmatik Panel: 240 x 192 x 65 mm

Ağırlık : Baskı Mekanizması 9Kg-Çihaz türüne bağlı
Kontrol çerçevesi 230 mm. yakl. 8Kg-Çihaz türüne bağlıdır
Kontrol Birimi, Kablo Dahil 5.5Kg

Elektrik Bağlantıları: Voltaj Çiğni: 110V-230V/50/60Hz,
Maks. Güç kullanımı 360A

Ortam : Sıcaklık 5°-40°C, Maks. Bağıl Nem Oranı %60

Gürültü Seviyesi : <75dB

İstediğiniz doğrultusunda başka modeller üretilebilir.
Teknik özelliklerde değişikliğe gidilebilir. ESDE.

VEVA GRUP
"Güçlü, Güvenilir"

7108 Sk. No: 4 Pınarbaşı / İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 478 50 00 (pbx) Fax: +90 (232) 478 50 01
e-mail: info@vesa.com.tr web: www.vesa.com.tr